

CZ series

ZETA Alliance

R3

ZETA R3通信プロトコル

人感センサ

Mod: CZIR91B1



- ◎ 検出範囲
検出距離 3~5m
検出角度120°
- ◎ ER電池駆動
- ◎送信出力 10mW

凸版印刷株式会社製 ZETA通信モジュール搭載

電波法 工事設計認証番号：006-000980

電気通信事業法 認証番号：D20-0196001(※)

※JAZE AP(JZAP91A1およびJZAP93B1)の子機として

仕様一覧

製品名: CZIR91B1

項目	仕様	備考
電源	DC 3.3V	ER14505×2
電池容量	2,700 mAh×2	-
待機電流	≦11 µA	-
動作電流	≦70 mA	-
動作周波数	920 MHz帯	-
通信プロトコル	ZETA(R3)	ZETA-PまたはZETA-S
送信出力	10 dBm (10 mW)	-
セキュリティ	アクセス認証, データ暗号化等	-
検出距離	3~5 m	センサ性能として
検出角度	120°	センサ性能として
動作温度	-20~60 °C	-
保存温度	-25~75 °C	-
使用環境	完全屋内仕様	屋外での使用不可
筐体素材	ABS	-
アンテナ	外付けグルースティックアンテナ	筐体に内蔵
サイズ	66×55×36 (mm) 90 (g)	-

製造元: Zifi Sense Info Tech Co., Ltd.

※仕様は予告なく変更される場合があります。

2024年1月 V1.0

販売元

株式会社ギブテック

〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-2-3 アーシスビル 7F

TEL:044-952-0807 | FAX:044-952-0109 | URL: www.giv-tech.co.jp