

# iBeacon デバイス

## M1 シリーズ



M1シリーズ iBeacon はM0シリーズのアップグレード版であり、従来の技術はそのまま、実現可能な最高の防水レベルを採用し、利用環境をより多様化します。現在、実現可能な中で最高の IP67 防水レベルを採用し、屋外の劣悪な利用環境をサポートします。

	M1U (超低消費電力版)
チップ	Dialog DA14580
サポートプロトコル	Bluetooth BLE4.0、Apple 社標準 iBeacon プロトコル
電池	CR2477 1050mAh ボタン電池
送信電力	0dBm または -20dBm
カバレッジ範囲	80m まで
電池寿命	3 年
防滴・防塵性能	IP67
サイズ	Φ48×16(mm)
重量	27.8g
対象システム	iOS7.0 以上、Android4.3 以上
セキュリティ	パスワード保護、改ざん防止
携帯電話 APP 割当	UUID、Major、Minor、ブロードキャスト間隔修正、ブロードキャスト電力修正、改ざん防止キー設定などをサポート
その他	二次開発用 SDK 提供
認証	CE 認証、FCC 認証
特徴	高信号安定性

株式会社テクサー 東京支社

〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目 7 番 13 号 パークビル 5 階

TEL:03-6803-4317 FAX:03-6803-4318

[www.techsor.co.jp](http://www.techsor.co.jp) | [info@techsor.co.jp](mailto:info@techsor.co.jp)