

iBeacon デバイス

S2 シリーズ



S2 型 iBeacon は超低消費電力チップとボタン電池を選択する方法を採用しており、クライアントは自身のニーズに基づいて電池を選択することができます。

直径 75mm、高さが 25mm で、大型建築物の天井への埋め込み配置に適しています。最大電池容量により 6 年間のバッテリー寿命を持ち、電池交換メンテナンス不要を実現しています。

	S2U (超低消費電力版)
チップ	Dialog DA14580
サポートプロトコル	Bluetooth BLE4.0、Apple 社標準 iBeacon プロトコル
電池	2500mAh アルカリ電池 2 枚
送信電力	0dBm または -20dBm
カバレッジ範囲	80m まで
電池寿命	6 年
防滴・防塵性能	IP63
サイズ	Φ75×25(mm)
重量	72g
対象システム	iOS7.0 以上、Android4.3 以上
セキュリティ	パスワード保護、改ざん防止
携帯電話 APP 割当	UUID、Major、Minor、ブロードキャスト間隔修正、ブロードキャスト電力修正、改ざん防止キー設定などをサポート
その他	二次開発用 SDK 提供
認証	CE 認証、FCC 認証
特徴	信号安定性、高電池寿命、メンテナンスコスト削減、高利便性設定ツール

株式会社テクサー 東京支社

〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目 7 番 13 号パークビル 5 階

TEL:03-6803-4317 FAX:03-6803-4318

www.techsor.co.jp | info@techsor.co.jp

TECHSOR CONFIDENTIAL & COPYRIGHT 2018