

iBeacon デバイス

S3 シリーズ



S3 型 iBeacon は防水、耐圧、防塵機能を強化しました。
 屋外の地面に配置することができます。屋外の劣悪な利用環境をサポートします。

	S3U (超低消費電力版)
チップ	Dialog DA14580
サポートプロトコル	Bluetooth BLE4.0、Apple 社標準 iBeacon プロトコル
電池	アルカリ電池 2 枚
送信電力	0dBm または -20dBm
カバレッジ範囲	80m まで
電池寿命	6 年
防滴・防塵性能	IP67
サイズ	107×98×24(mm)
重量	約 150g
対象システム	iOS7.0 以上、Android4.3 以上
セキュリティ	パスワード保護、改ざん防止
携帯電話 APP 割当	UUID、Major、Minor、ブロードキャスト間隔修正、ブロードキャスト電力修正、改ざん防止キー設定などをサポート
その他	二次開発用 SDK 提供
認証	CE 認証、FCC 認証
特徴	高い防水、耐圧レベル、劣悪環境対応、高利便性設定ツール
耐圧	5T

株式会社テクサー 東京支社

〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目 7 番 13 号 パークビル 5 階

TEL:03-6803-4317 FAX:03-6803-4318

www.techsor.co.jp | info@techsor.co.jp

TECHSOR CONFIDENTIAL & COPYRIGHT 2018