

# iBeacon デバイス

## T シリーズ



T1



T2

T シリーズ iBeacon は、コンパクトな外観と装着の容易さが特徴の大量生産型ローコスト製品です。

この製品はアプリケーションと組み合わせて、低コスト、高精度の人員位置監視プログラムを実現します。

展示会の人の流れ、スタッフ管理等で実用化されています。

	T1U (超低消費電力版)	T2U (超低消費電力版)
チップ	Dialog DA14580	Dialog DA14580
サポートプロトコル	Bluetooth BLE4.0、Apple 社標準 iBeacon プロトコル	
電池	CR2032 ボタン電池	
送信電力	0dBm または -20dBm	0dBm または -20dBm
カバレッジ範囲	80m まで	80m まで
電池寿命	1.5 年	1.5 年
防滴・防塵性能	IP63	IP50
サイズ	44×32×9(mm)	38×38×6.5(mm)
重量	8g	8.3g
対象システム	iOS7.0 以上、Android4.3 以上	
セキュリティ	パスワード保護、改ざん防止	
携帯電話 APP 割当	UUID、Major、Minor、ブロードキャスト間隔修正、ブロードキャスト電力修正、改ざん防止キー設定等	
他の性能	ON/OFF ボタンサポート、LED 表示ランプサポート、紛失防止ストラップサポート、二次開発用 SDK 提供	
特徴	ファッショナブルで美しいデザイン、高信号安定性、低価格、便利な ON/OFF ボタン(T2U のみ)、高利便性設定ツール	

株式会社テクサー 東京支社

〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目 7 番 13 号 パークビル 5 階

TEL:03-6803-4317 FAX:03-6803-4318

[www.techsor.co.jp](http://www.techsor.co.jp) | [info@techsor.co.jp](mailto:info@techsor.co.jp)